

Panther Admin Vejledning

Integration til Mailchimp

Opsætning af integration til Mailchimp

Find din API-token:

- 1) Åben din Mailchimp
- 2) Klik på din profil nederst til venstre.
- 3) Vælg **"Profile"**
- 4) Klik i overmenuen **"Extras"**
- 5) Klik i undermenuen **"API keys"**
- 6) Klik på **"Create A Key"**

Your API keys

API keys provide full access to your Mailchimp account, so keep them safe. [Tips on keeping API keys secure.](#)

Created	User	Label	API key	QR Code	Status
Apr 05, 2021 6:00 pm	Cecilie Jacobsen (owner)	Panther Admin	<input type="text"/>	QR	<input checked="" type="checkbox"/>

Create A Key

- 7) Gem kombinationen i API-key
- 8) Log på Panther Admin.
Bemærk at der skal logges på med en profil, der har rettigheder til at ændre i admin.
- 9) Klik i overmenuen **"Admin"**
- 10) Klik i undermenuen **"Secrets"**
- 11) Klik til venstre på **"Tilføj"**
- 12) Indsæt i feltet det ønskede navn fx **"PA mailchimp"** på variabelen og klik tab på tastaturet.
- 13) Indsæt din API-key fra Mailchimp

Nu er integrationen opsat og du kan kalde API'et via webrequest på følgende variabel:
{.secrets::get(PA mailchimp).}

Webrequest via Panther Admin

Find dit AudienceID:

- 1) Åben din Mailchimp
- 2) Klik i venstre menu **"Audience"**
- 3) Find den gruppe af Audience du ønsker at tilføje medlemmerne i og klik på den.
- 4) Klik i højre side **"Manage Audience"**
- 5) Klik i undermenuen **"Settings"**
- 6) Nederst på siden står dit AudienceID under **"Unique id for xxx"** →
- 7) Gem dit AudienceID.

Unique id for audience Panther Applications

Oba16a03a7

Tilmelding

- 1) Log på Panther Admin.
Bemærk at der skal logges på med en profil, der har rettigheder til at ændre i processer.
- 2) Klik i overmenuen "**Admin**"
- 3) Klik i undermenuen "**Proces**"
- 4) Opret et punkt i din tilmeldingsproces til webrequest (se boksen til højre for variable)

Baseurl:

<https://us18.api.mailchimp.com/3.0/lists/{.AudienceID.}/members/{.customer::getemail.}>

Headers: "Authorization"= "Bearer {secrets::get(PA_mailchimp).}"

POST /lists/{.AudienceID.}/members/{.customer::getemail.}:
{

```

"email_address": "{.customer::getemail.}",
"status": "subscribed",
"merge_fields":
{
  "FNAME": "{.customer::getname.}",
  "LNAME": "",
  "ADDRESS": "{.instaddress::getaddressstring.}",
  "AREA": "{.instaddress::(Node).}"
}
}

```

Baseurl:

<https://us18.api.mailchimp.com/3.0/lists/{.AudienceID.}/members/{.customer::getemail.}>

Headers: "Authorization"= "Bearer {secrets::get(PA_mailchimp).}"

POST

```

/lists/{.AudienceID.}/members/{.customer::getemail.}:
{
  "email_address": "{.customer::getemail.}",
  "status": "unsubscribed",
}

```

Framelding

1. Opret tilsvarende punkt i din frameldingsproces til webrequest (se boksen til højre for variable)

Opsætning af automatisk til- og framelding til Mailchimp

Pantheradmin kan automatisk til- og framelde medlemmers e-mail i Mailchimp ved oprettelse og opsigelse i Pantheradmin. Du kan finde en guide til opsætningen her.

